

AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN – VW (D)
Handelsbezeichnung	VW Lupo
Fahrzeugtyp	6X, 6E, 6ES
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*xx/xx*0085*.. e1*xx/xx*0114*.. e1*xx/xx*0147*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 4/100 mit Mitten-Ø [mm] : 57,1

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

AI. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	Gesamt-Einpresstiefe ¹⁾ [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	155	4,5	24	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	175	5,5	35	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	175	5,5	28	FH02, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	175	5,5	23	FH02, FH10, FV02, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	185	6	38	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	185	6	32	FH02, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	185	6	28	FH02, FH10, FV02, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	185	6	23	FH02, FH10, FV02, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	195	7	35	FH02, FH10, RH01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	195	7	30	FH02, FH10, FV02, RH01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7	35	FH02, FH10, RH01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7	30	FH02, FH10, FV02, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05

¹⁾ Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. –bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M12x1,5			
Schaftlänge [mm]	39	45	50	58