

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	Peugeot
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	20C / Peugeot 205
ABE / EG-BE Nummer:	D390/1; D390/2
Ausführung(en):	Siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	375 kg

## II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

**Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.**

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
4 1/2 x 13 ET 35	30 - 15	33 - 75	145R13	51G	Frontantrieb; Limousine; 3-türig; 10B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L;
		33 - 75	155/70R13	51G	
		33 - 75	165/70R13	51G	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
5 x 13 ET 28	23	33 - 75	145R13	51G	Frontantrieb; Limousine; 3-türig; 10B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		33 - 75	155/70R13	51G		
		33 - 75	165/70R13	51G		
	18	18	33 - 75	155/70R13	51G	Frontantrieb; Limousine; 3-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
			33 - 75	165/65R13-76		
			33 - 75	165/70R13	51G	
			33 - 75	185/60R13-80	11A; 22B	
	13	13	75 - 75	185/60R13	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G;	
			33 - 88	185/60R13-80	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	
			75 - 75	185/60R13	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G;	
	8	8	75 - 75	185/60R13	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G;	
			33 - 88	185/60R13-80	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 13 ET 20	15	33 - 75	155/70R13	51G	Frontantrieb; Limousine; 3-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		33 - 75	165/65R13-76		
		33 - 75	165/70R13	51G	
		33 - 75	185/60R13-80	11A; 22B	
	10	75 - 75	185/60R13	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G;	
		33 - 88	185/60R13-80	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	
	5	75 - 75	185/60R13	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G;	
		33 - 88	185/60R13-80	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 14 ET 24 - 18	19 - 13	75 - 88	165/65R14	11A; 22B; 51G	Frontantrieb; Limousine; 3-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		33 - 75	165/65R14-78	11A; 22B	
		33 - 88	175/60R14-78	11A; 22B; 22F	
		88 - 88	175/65R14	11A; 22B; 22F; 51G	
		33 - 75	175/65R14-82	11A; 22B; 22F; 54A	
		33 - 88	185/50R14 77	11A; 22B; 22F; 54A	
		33 - 88	185/55R14-78	11A; 22B; 22F	
		75 - 75	185/60R14	11A; 22B; 22F; 51G	
		33 - 88	185/60R14-82	11A; 22B; 22F; 54A	
	9 - 8	33 - 88	185/50R14 77	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 54A;	
		33 - 88	185/55R14-78	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	
		75 - 75	185/60R14	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G;	
		33 - 88	185/60R14-82	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	
		33 - 88	195/45R14-76	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 54A	
		33 - 88	195/55R14-82	11A; 22B; 22F; 24C; 24D	
	4 - 3	33 - 88	185/50R14 77	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 54A;	
		33 - 88	185/55R14-78	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	
		75 - 75	185/60R14	11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G;	
		33 - 88	185/60R14-82	11A; 22B; 22F; 24C; 24D;	
		33 - 88	195/55R14-82	11A; 22B; 22F; 24C; 24D	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15 ET 19	14	33 - 88	185/55R15-81	11A; 22B; 22F	Frontantrieb; Limousine; 3-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	9 - 4	33 - 88	185/55R15-81	11A; 22B; 22F; 24C; 24D	

## Auflagen

- 10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A ) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B ) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern, muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilgutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H ) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A ) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 22B ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 24C ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A ) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

- 51G ) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 54A ) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 76L ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

### III. Befestigungselemente

- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen beziehen sich auf die Serienräder und sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M12x1,25; Kegelbund			
Schaftlänge [mm]	39	44	49	54

- Mindesteinschraubtlängen sind der beiliegenden Montageanleitung (Anlage MA) zu entnehmen.
- Die Radschrauben bzw. -mutter sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.