

I. Verwendungsbereich

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fahrzeughersteller: | Citroen |
| Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: | S****; S: ab Nachtrag 05 / Citroen C3; DS3; DS3 Cabrio |
| ABE / EG-BE Nummer: | e2*xxxx/xxxx*0003*.. |
| Ausführung(en): | Siehe Punkt II |
| Max. zul. Radlast: | 460 kg |

II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

| Rad-Größe (Serie) | Gesamt - ET [mm] | kW-Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen | Auflagen Allgemein | |
|----------------------|------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
| 6 x 15 ET 23 - 22 | 18 - 17 | 44 - 88 | 185/60R15 84 | | Citroen C3; Frontantrieb; Schrägheck 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; ; 76Q | |
| | | 44 - 88 | 185/65R15 88 | | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 22I | | |
| | | 44 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 22I | | |
| | | 44 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 22I; 245; 248 | | |
| | 13 | 44 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 44 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 22I; 245; 248 | | |
| | | 44 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 22I; 245; 248 | | |
| | | 44 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | 12 | 44 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 44 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 44 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 44 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | 8 | 44 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 44 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 44 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 44 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | |
| | 7 | 44 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22B; 248; 24J | | |
| | | 44 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22B; 248; 24J | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 44 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 44 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | |

| Rad-Größe (Serie) | Gesamt - ET [mm] | kW- Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen | Auflagen Allgemein | |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|--|--|
| 6 x 15 ET 23 - 22 | 18 - 17 | 50 - 88 | 185/60R15 84 | | Citroen DS3; Frontantrieb; Schrägheck 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; ; 76Q | |
| | | 50 - 88 | 185/65R15 88 | | | |
| | | 50 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 22I | | |
| | | 50 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 22I | | |
| | | 50 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 22I; 245; 248 | | |
| | 13 | 50 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 50 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 50 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 22I; 245; 248 | | |
| | | 50 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 22I; 245; 248 | | |
| | | 50 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | 12 | 50 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 50 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22I; 245 | | |
| | | 50 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 50 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 50 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | 8 | 50 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 50 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22B; 245; 248 | | |
| | | 50 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 50 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 50 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | |
| | 7 | 50 - 88 | 185/60R15 84 | 11A; 22B; 248; 24J | | |
| | | 50 - 88 | 185/65R15 88 | 11A; 22B; 248; 24J | | |
| | | 50 - 88 | 195/55R15 85 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 50 - 88 | 195/60R15 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | |
| | | 50 - 88 | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | |

| Rad-Größe (Serie) | Gesamt - ET [mm] | kW- Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen | Auflagen Allgemein | | |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| 6 x 16 ET 23 - 22 | 18 - 17 | 44 - 88 | 185/55R16 83 | 51J | Citroen C3; Frontantrieb; Schrägheck 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; ; 76U | | |
| | | 44 - 88 | 195/50R16 84 | 11A; 22I | | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R16 87 | 11A; 22I | | | |
| | | 44 - 88 | 205/50R16 87 | 11A; 22I; 245; 248 | | | |
| | 13 | 44 - 88 | 185/55R16 83 | 11A; 22I; 245; 51J | | | |
| | | 44 - 88 | 195/50R16 84 | 11A; 22I; 245; 248 | | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R16 87 | 11A; 22I; 245; 248 | | | |
| | | 44 - 88 | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | 12 | 44 - 88 | 185/55R16 83 | 11A; 22I; 245; 51J | | | |
| | | 44 - 88 | 195/50R16 84 | 11A; 22B; 245; 248 | | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R16 87 | 11A; 22B; 245; 248 | | | |
| | | 44 - 88 | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | 8 | 44 - 88 | 185/55R16 83 | 11A; 22B; 245; 248; 51J | | | |
| | | 44 - 88 | 195/50R16 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R16 87 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 44 - 88 | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | | |
| | 7 | 44 - 88 | 185/55R16 83 | 11A; 22B; 248; 24J; 51J | | | |
| | | 44 - 88 | 195/50R16 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 44 - 88 | 195/55R16 87 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 44 - 88 | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | | |
| | 18 - 17 | 50 - 122 | 185/55R16 83 | 51J | | Citroen DS3; Cabrio; Frontantrieb; Schrägheck 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; ; 76U | |
| | | | 195/50R16 84 | 11A; 22I | | | |
| | | | 195/55R16 87 | 11A; 22I | | | |
| | | | 205/50R16 87 | 11A; 22I; 245; 248 | | | |
| | | 13 | 50 - 122 | 185/55R16 83 | | | 11A; 22I; 245; 51J |
| | | | 50 - 122 | 195/50R16 84 | | | 11A; 22I; 245; 248 |
| | | | 50 - 122 | 195/55R16 87 | | | 11A; 22I; 245; 248 |
| | | | 50 - 122 | 205/50R16 87 | | | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 |
| 12 | | 50 - 122 | 185/55R16 83 | 11A; 22I; 245; 51J | | | |
| | | 50 - 122 | 195/50R16 84 | 11A; 22B; 245; 248 | | | |
| | | 50 - 122 | 195/55R16 87 | 11A; 22B; 245; 248 | | | |
| | | 50 - 122 | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| 8 | | 50 - 122 | 185/55R16 83 | 11A; 22B; 245; 248; 51J | | | |
| | | 50 - 122 | 195/50R16 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 50 - 122 | 195/55R16 87 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 50 - 122 | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | | |
| 7 | | 50 - 122 | 185/55R16 83 | 11A; 22B; 248; 24J; 51J | | | |
| | | 50 - 122 | 195/50R16 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 50 - 122 | 195/55R16 87 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | | | |
| | | 50 - 122 | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | | | |

| Rad-Größe (Serie) | Gesamt - ET [mm] | kW- Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen | Auflagen Allgemein |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|---|--|
| 7 x 17 ET 26 - 25 | 21 - 20 | 44 - 88 | 195/45R17 85 | 51J | Citroen C3; Frontantrieb; Schrägheck 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; |
| | | 44 - 88 | 205/45R17 | 11A; 22I; 51G | |
| | 16 | 44 - 88 | 195/45R17 85 | 11A; 22I; 245; 51J | |
| | | 44 - 88 | 205/40R17 84 | 11A; 22I; 245; 248 | |
| | | 44 - 88 | 205/45R17 88 | 11A; 22I; 245; 248 | |
| | 15 | 44 - 88 | 195/45R17 85 | 11A; 22I; 245; 51J | |
| | | 44 - 88 | 205/40R17 84 | 11A; 22B; 245; 248 | |
| | | 44 - 88 | 205/45R17 88 | 11A; 22I; 245; 248 | |
| | 11 | 44 - 88 | 195/45R17 85 | 11A; 22B; 245; 248; 51J | |
| | | 44 - 88 | 205/40R17 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | | 44 - 88 | 205/45R17 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | 10 | 44 - 88 | 195/45R17 85 | 11A; 22B; 248; 24J; 51J | |
| | | 44 - 88 | 205/40R17 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | | 44 - 88 | 205/45R17 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | | 44 - 88 | 215/40R17 83 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | |
| | 6 - 5 | 44 - 88 | 195/45R17 85 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270; 51J | |
| | | 44 - 88 | 205/40R17 84 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | |
| | | 44 - 88 | 205/45R17 88 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | |
| | | 44 - 88 | 215/40R17 83 | 11A; 21B; 22B; 241; 244; 246; 247; 271 | |

| Rad-Größe (Serie) | Gesamt - ET [mm] | kW- Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen | Auflagen Allgemein |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|---|--|
| 7 x 17 ET 26 - 25 | 21 - 20 | 50 - 122 | 195/45R17 85 | 51J | Citroen DS3; Cabrio; Frontantrieb; Schrägheck 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; |
| | | 50 - 122 | 205/45R17 | 11A; 22I; 51G | |
| | 16 | 50 - 122 | 195/45R17 85 | 11A; 22I; 245; 51J | |
| | | 50 - 122 | 205/40R17 84 | 11A; 22I; 245; 248 | |
| | | 50 - 122 | 205/45R17 88 | 11A; 22I; 245; 248 | |
| | 15 | 50 - 122 | 195/45R17 85 | 11A; 22I; 245; 51J | |
| | | 50 - 122 | 205/40R17 84 | 11A; 22B; 245; 248 | |
| | | 50 - 122 | 205/45R17 88 | 11A; 22I; 245; 248 | |
| | 11 | 50 - 122 | 195/45R17 85 | 11A; 22B; 245; 248; 51J | |
| | | 50 - 122 | 205/40R17 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | | 50 - 122 | 205/45R17 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | 10 | 50 - 122 | 195/45R17 85 | 11A; 22B; 248; 24J; 51J | |
| | | 50 - 122 | 205/40R17 84 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | | 50 - 122 | 205/45R17 88 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270 | |
| | | 50 - 122 | 215/40R17 83 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | |
| | 6 - 5 | 50 - 122 | 195/45R17 85 | 11A; 21P; 22B; 248; 24J; 270; 51J | |
| | | 50 - 122 | 205/40R17 84 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | |
| | | 50 - 122 | 205/45R17 88 | 11A; 21P; 22B; 241; 244; 246; 270 | |
| | | 50 - 122 | 215/40R17 83 | 11A; 21B; 22B; 241; 244; 246; 247; 271 | |

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUG-HERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern, muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

III. Befestigungselemente

- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen beziehen sich auf die Serienräder und sind einzuhalten:

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----|----|----|
| Dicke Distanzscheibe [mm] | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Befestigungselement | Radschraube M12x1,25; Kegelbund | | | |
| Schaftlänge [mm] | 30 | 35 | 40 | 45 |

- Mindesteinschraubtlängen sind der beiliegenden Montageanleitung (Anlage MA) zu entnehmen.
- Die Radschrauben bzw. -mutter sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.