

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	Ford
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	JAS / Ford Fiesta
ABE / EG-BE Nummer:	e13*xxxx/xxxx*0008*..
Ausführung(en):	Siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	430 kg

## II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

**Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.**

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 x 13 ET 43,5	38,5	37 - 55	155/70R13	Ottomotor; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L
		37 - 66	165/70R13-79		
		37 - 66	175/60R13	11A; 22B; 51G	
		37 - 66	175/60R13-76	Ottomotor; 11A; 22B; 5CA	
		37 - 66	175/65R13-80	11A; 22B	
		37 - 66	185/60R13-80	11A; 22B; 24J	
	33,5 – 28,5	37 - 55	155/70R13	Ottomotor; 11A; 22B; 51G	
		37 - 66	165/70R13-79	11A; 22B	
		37 - 66	175/60R13	11A; 22B; 24J; 24M; 51G	
		37 - 66	175/60R13-76	Ottomotor; 11A; 22B; 24J; 24M; 5CA	
		37 - 66	175/65R13-80	11A; 22B; 24J; 24M	
		37 - 66	185/60R13-80	11A; 22B; 22F; 24J; 24M	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 13 ET 41	36	37 - 55	155/70R13	Ottomotor; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L
		37 - 66	165/70R13-79		
		37 - 66	175/60R13	11A; 22B; 51G	
		37 - 66	175/60R13-76	Ottomotor; 11A; 22B; 5CA	
		37 - 66	175/65R13-80	11A; 22B	
		37 - 66	185/60R13-80	11A; 22B; 24J	
	31	37 - 55	155/70R13	Ottomotor; 11A; 22B; 51G	
		37 - 66	165/70R13-79	11A; 22B	
		37 - 66	175/60R13	11A; 22B; 24J; 24M; 51G	
		37 - 66	175/60R13-76	Ottomotor; 11A; 22B; 24J; 24M; 5CA	
		37 - 66	175/65R13-80	11A; 22B; 24J; 24M	
		37 - 66	185/60R13-80	11A; 22B; 22F; 24J; 24M	
	26	37 - 55	155/70R13	Ottomotor; 11A; 22B; 51G	
		37 - 66	165/70R13-79	11A; 22B; 24J	
		37 - 66	175/60R13	11A; 22B; 24J; 24M; 51G	
		37 - 66	175/60R13-76	Ottomotor; 11A; 22B; 24J; 24M; 5CA	
		37 - 66	175/65R13-80	11A; 22B; 22F; 24J; 24M	
		37 - 66	185/60R13-80	11A; 22B; 22F; 24C; 24M	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 14 ET 43,5 - 41	38,5 - 36	37 - 66	165/60R14	11A; 22B; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		37 - 66	165/60R14-75	Ottomotor; 11A; 22B; 5BV	
		37 - 76	165/65R14	11A; 22B; 51G	
		37 - 66	175/60R14-79	11A; 22B	
		37 - 55	175/65R14	11A; 22B; 51G	
		37 - 66	185/50R14 77	Ottomotor; 11A; 22B; 24J; 5CV	
		37 - 76	185/55R14-80	11A; 22B; 24J	
	33,5	37 - 66	165/60R14	11A; 22B; 51G	
		37 - 66	165/60R14-75	Ottomotor; 11A; 22B; 5BV	
		37 - 76	165/65R14	11A; 22B; 51G	
		37 - 66	175/60R14-79	11A; 22B; 24J	
		37 - 55	175/65R14	11A; 22B; 24J; 51G	
		37 - 66	185/50R14 77	Ottomotor; 11A; 22B; 22F; 24J; 24M; 5CV	
		37 - 76	185/55R14-80	11A; 22B; 22F; 24J; 24M	
	31 - 28,5	37 - 66	165/60R14	11A; 22B; 24J; 51G	
		37 - 66	165/60R14-75	Ottomotor; 11A; 22B; 24J; 5BV	
		37 - 76	165/65R14	11A; 22B; 24J; 51G	
		37 - 66	175/60R14-79	11A; 21B; 22B; 24J; 24M	
		37 - 55	175/65R14	11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 51G	
		37 - 66	185/50R14 77	Ottomotor; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 5CV	
		37 - 76	185/55R14-80	11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M	

## Auflagen

- 10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A ) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUG-HERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B ) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.

- 11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H ) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A ) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 24C ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A ) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 56G ) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 5BV ) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 774kg.
- 5CA ) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 800kg.

5CK ) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 850kg.

5CV ) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 824kg.

76L ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

### III. Befestigungselemente

- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen beziehen sich auf die Serienräder und sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radmutter M12x1,5; Kegelbund			
Schaftlänge [mm]	28	33	38	43

- Mindestschraubtlängen sind der beiliegenden Montageanleitung (Anlage MA) zu entnehmen.
- Die Radschrauben bzw. -mutter sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.