

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: FIAT  
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: 169 / Fiat Panda  
ABE / EG-BE Nummer: e3\*xxxx/xxxx\*0151\*..  
Ausführung(en): Siehe Punkt II  
Max. zulässige Radlast: 415 kg

## II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

**Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.**

| Rad-Größe<br>(Serie) | Gesamt -<br>ET<br>[mm] | kW-<br>Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen    | Auflagen<br>Allgemein                              |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|--|
| 5 x 13<br>ET 35      | 30                     | 40 - 55        | 155/80R13    | 51G; 56G           | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 76L |
|                      |                        | 40 - 55        | 165/70R13 79 | 11A; 24M           |  |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/65R13 80 | 11A; 24M           |  |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/70R13 82 | 11A; 24M           |  |
|                      | 25 - 20                | 40 - 55        | 155/80R13    | 11A; 24M; 51G; 56G | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 76L |
|                      |                        | 40 - 55        | 165/70R13 79 | 11A; 24M           |  |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/65R13 80 | 11A; 24D; 24J      |  |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/70R13 82 | 11A; 24D; 24J      |  |
|                      |                        | 40 - 55        | 185/65R13 84 | 11A; 24D; 24J      |  |
|                      |                        |                |              |                    |  |

| Rad-Größe<br>(Serie) | Gesamt -<br>ET<br>[mm] | kW-<br>Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen | Auflagen<br>Allgemein                         |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|---|
| 5 x 14<br>ET 38      | 33                     | 40 - 55        | 165/65R14    | 51G             | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/60R14 79 |                 |   |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/65R14 82 |                 |   |
|                      | 28                     | 40 - 55        | 165/65R14    | 51G             | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/60R14 79 | 11A; 24M        |   |
|                      |                        | 40 - 55        | 175/65R14 82 | 11A; 24M        |   |
|                      |                        | 40 - 55        | 185/55R14 80 | 11A; 24J; 24M   |   |
|                      |                        | 40 - 55        | 185/60R14 82 | 11A; 24J; 24M   |   |
|                      |                        |                |              |                 |   |

| Rad-Größe<br>(Serie)         | Gesamt -<br>ET<br>[mm] | kW-<br>Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen    | Auflagen<br>Allgemein   |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
|                              | 23                     | 40 - 55        | 165/65R14    | 11A; 24M; 51G      | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                              |                        | 40 - 55        | 175/60R14 79 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 40 - 55        | 175/65R14 82 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 40 - 55        | 185/55R14 80 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 40 - 55        | 185/60R14 82 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              | 18                     | 40 - 55        | 165/65R14    | 11A; 24J; 24M; 51G | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                              |                        | 40 - 55        | 175/60R14 79 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 40 - 55        | 175/65R14 82 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 40 - 55        | 185/55R14 80 | 11A; 24D; 24J      |   |
|                              |                        | 40 - 55        | 185/60R14 82 | 11A; 24D; 24J      |   |
| 5 1/2 x 14<br>ET 35<br>ET 32 | 30                     | 40 - 55        | 165/65R14    | 51G                | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                              |                        | 38 - 44        | 165/70R14    | 51G                |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 175/60R14 79 | 11A; 24M           |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 175/65R14 82 | 11A; 24M           |   |
|                              | 30                     | 44 - 55        | 165/70R14    | 51G                | Nicht FIAT Panda 4x4 Cross;<br>Allradantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A |
|                              |                        | 44 - 55        | 185/65R14 86 |                    |   |
|                              |                        | 44 - 55        | 195/60R14 86 |                    |   |
|                              | 30 - 27                | 51 - 55        | 185/65R14    | 51G                | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A;<br>76J          |
|                              |                        | 51 - 55        | 195/60R14 86 |                    |   |
|                              |                        |                |              |                    |   |
|                              | 30                     | 73 - 74        | 185/55R14    | 12T; 51G; 52J      | Frontantrieb; 10B; 11G; 11H;<br>51A; 76Z                                      |
|                              |                        |                |              |                    |   |
|                              | 27                     | 44 - 55        | 165/70R14    | 51G                | Nicht FIAT Panda 4x4 Cross;<br>Allradantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A |
|                              |                        | 44 - 55        | 185/65R14 86 |                    |   |
|                              |                        | 44 - 55        | 195/60R14 86 | 11A; 24M           |   |
|                              | 27                     | 73 - 74        | 185/55R14 80 | 52J                | Frontantrieb; 10B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 76Z                                 |
|                              |                        |                |              |                    |   |
|                              | 27 - 25                | 40 - 55        | 165/65R14    | 11A; 24M; 51G      | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                              |                        | 38 - 44        | 165/70R14    | 11A; 24M; 51G      |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 175/60R14 79 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 175/65R14 82 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 185/55R14 80 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 185/60R14 82 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              | 27 - 25                | 44 - 55        | 165/70R14    | 51G                | Nicht FIAT Panda 4x4 Cross;<br>Allradantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A |
|                              |                        | 44 - 55        | 185/65R14 86 | 11A; 24M           |   |
|                              |                        | 44 - 55        | 195/60R14 86 | 11A; 24M           |   |
|                              | 25 - 22                | 40 - 55        | 165/65R14    | 11A; 24J; 24M; 51G | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                              |                        | 38 - 44        | 165/70R14    | 11A; 24J; 24M; 51G |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 175/60R14 79 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 175/65R14 82 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 185/55R14 80 | 11A; 24D; 24J      |   |
|                              |                        | 38 - 55        | 185/60R14 82 | 11A; 24D; 24J      |   |

| Rad-Größe<br>(Serie) | Gesamt -<br>ET<br>[mm] | kW-<br>Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen    | Auflagen<br>Allgemein   |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
|                      | 25 - 22                | 51 - 55        | 185/65R14    | 51G                | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A;<br>76J          |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/60R14 86 | 11A; 24M           |   |
|                      |                        |                |              |                    |   |
|                      | 25 - 22                | 73 - 74        | 185/55R14 80 | 52J                | Frontantrieb; 10B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 76Z                                 |
|                      |                        |                |              |                    |   |
|                      | 20                     | 44 - 55        | 165/70R14    | 51G                | Nicht FIAT Panda 4x4 Cross;<br>Allradantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A |
|                      |                        | 44 - 55        | 185/65R14 86 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                      |                        | 44 - 55        | 195/60R14 86 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                      | 20                     | 40 - 55        | 165/65R14    | 11A; 24J; 24M; 51G | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                      |                        | 38 - 44        | 165/70R14    | 11A; 24J; 24M; 51G |   |
|                      |                        | 38 - 55        | 175/60R14 79 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                      |                        | 38 - 55        | 175/65R14 82 | 11A; 24J; 24M      |   |
|                      |                        | 38 - 55        | 185/55R14 80 | 11A; 24C; 24D      |   |
|                      |                        | 38 - 55        | 185/60R14 82 | 11A; 24C; 24D      |   |
|                      | 22 - 12                | 51 - 55        | 185/65R14    | 11A; 24M; 51G      | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 76J             |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/60R14 86 | 11A; 24M           |   |
|                      | 22 - 12                | 51 - 55        | 185/65R14    | 11A; 24M; 51G      | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 76J             |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/60R14 86 | 11A; 24J; 24M      |   |

| Rad-Größe<br>(Serie) | Gesamt -<br>ET<br>[mm] | kW-<br>Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen              | Auflagen<br>Allgemein   |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------------------|---|
| 6 x 15<br>ET 24      | 19                     | 38 - 55        | 185/55R15 82 | 11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                      |                        | 38 - 55        | 195/45R15 78 | 11A; 24C; 24D                |   |
|                      |                        | 38 - 55        | 195/50R15 82 | 11A; 21B; 22B; 22L; 24C; 24D |   |
|                      | 19                     | 51 - 55        | 175/65R15    | 11A; 24M; 51G                | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A                  |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/55R15 82 | 11A; 24M                     |   |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/60R15 84 | 11A; 24M                     |   |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/55R15 85 | 11A; 24J; 24M                |   |
|                      | 14                     | 51 - 55        | 175/65R15    | 11A; 24M; 51G                | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A                  |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/55R15 82 | 11A; 24M                     |   |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/60R15 84 | 11A; 24M                     |   |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/55R15 85 | 11A; 24D; 24J                |   |
| 6 1/2 x 15<br>ET 30  | 25                     | 38 - 55        | 195/45R15 78 | 11A; 24D; 24J                | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                      |                        |                |              |                              |   |
|                      | 20                     | 44 - 55        | 185/55R15 82 | 11A; 24D; 24J                | Nicht FIAT Panda 4x4 Cross;<br>Allradantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A |
|                      |                        | 44 - 55        | 185/60R15 84 | 11A; 24D; 24J                |   |
|                      |                        | 44 - 55        | 195/50R15 82 | 11A; 24D; 24J                |   |
|                      |                        | 44 - 55        | 195/55R15 85 | 11A; 24D; 24J                |   |
|                      | 20                     | 73 - 74        | 195/45R15 78 | 11A; 22I; 22M                | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A                                 |
|                      |                        | 73 - 74        | 205/45R15 81 | 11A; 21P; 22I; 22M           |   |

| Rad-Größe<br>(Serie) | Gesamt -<br>ET<br>[mm] | kW-<br>Bereich | Reifen-Größe | Auflagen-Reifen         | Auflagen<br>Allgemein  |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--|
|                      | 20                     | 51 - 55        | 175/65R15    | 11A; 24M; 51G; 56G      | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/55R15 82 | 11A; 24M                |  |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/60R15 84 | 11A; 24M                |  |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/55R15 85 | 11A; 24M                |  |
|                      | 15                     | 51 - 55        | 175/65R15    | 11A; 24M; 51G; 56G      | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/55R15 82 | 11A; 24D; 24J           |  |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/60R15 84 | 11A; 24D; 24J           |  |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/55R15 85 | 11A; 24D; 24J           |  |
|                      | 10                     | 51 - 55        | 175/65R15    | 11A; 24J; 24M; 51G; 56G | Nur FIAT Panda 4x4 Cross;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A;<br>51A |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/55R15 82 | 11A; 24D; 24J           |  |
|                      |                        | 51 - 55        | 185/60R15 84 | 11A; 24D; 24J           |  |
|                      |                        | 51 - 55        | 195/55R15 85 | 11A; 22I; 24D; 24J      |  |

## Auflagen

- 10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A ) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B ) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H ) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A ) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12T ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 21B ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L ) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M ) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24C ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A ) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

- 51G ) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J ) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 56G ) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 76J ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76L ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.

### III. Befestigungselemente

- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen beziehen sich auf die Serienräder und sind einzuhalten:

|                           |                                 |    |    |    |
|---------------------------|---------------------------------|----|----|----|
| Dicke Distanzscheibe [mm] | 5                               | 10 | 15 | 20 |
| Befestigungselement       | Radschraube M12x1,25; Kegelbund |    |    |    |
| Schaftlänge [mm]          | 30                              | 35 | 40 | 45 |

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die Radschrauben bzw. -mutter sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.