

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	FIAT
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	176 / Fiat Punto
ABE / EG-BE Nummer:	G488; e3*xxxx/xxxx*0022*..
Ausführung(en):	Siehe Punkt II
Max. zulässige Radlast:	425 kg

II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegebenen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
4 1/2 x 13 ET 35	30 - 25	40 - 44	155/70R13	51G	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76L
		40 - 44	165/65R13-76		
5 x 13 ET 48	43	40 - 44	155/70R13	12K; 51G	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76L
		40 - 44	165/65R13	12K; 51G	
		40 - 44	165/65R13-76	12K	
		40 - 44	175/60R13-76	12A	
	38	40 - 44	155/70R13	51G	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L
		40 - 44	165/65R13-76		
		40 - 44	175/60R13-76		
	33 - 28	40 - 44	155/70R13	51G	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L
		40 - 44	165/65R13-76		
		40 - 44	175/60R13-76		
		40 - 44	185/60R13-80	11A; 22B; 22D; 367	
5 1/2 x 13 ET 38	33	40 - 44	155/70R13	51G	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L
		40 - 44	165/65R13	51G	
		40 - 44	165/65R13-76		
		40 - 44	175/60R13-76		
		40 - 44	185/60R13-80	11A; 22B; 22D; 367	
	28 - 23	40 - 44	155/70R13	11A; 22B; 51G	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L
		40 - 44	165/65R13-76	11A; 22B	
		40 - 44	175/60R13-76	11A; 22B	
		40 - 44	185/60R13-80	11A; 22B	
		40 - 44	185/60R13-80	11A; 22B	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 x 14 ET 48	43	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B;11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	51G	
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 54A	
		46 - 65	165/65R14-78		
		40 - 65	175/60R14-78		
	38	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B;11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	51G	
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 54A	
		46 - 65	165/65R14-78		
		40 - 65	175/60R14-78		
		40 - 44	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		46 - 65	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
	33 - 28	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B;11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	51G	
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 54A	
		46 - 65	165/65R14-78		
		40 - 65	175/60R14-78		
		40 - 44	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		46 - 65	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
		40 - 44	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		46 - 65	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
5 1/2 x 14 ET 45,5	40,5	96 - 98	165/65R14	51G; 52J	Pkw geschlossen; 10B; 11G; 11H; 12A; 51A
		96 - 98	185/55R14	51G	
	40,5	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	51G	
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 54A	
		46 - 65	165/65R14-78		
		40 - 65	175/60R14-78		
		40 - 44	185/50R14 77		
		54 - 65	185/50R14 77	nicht Dieselmotor; 11A; 54A; 5CV	
		40 - 65	185/55R14-79		
	35,5	96 - 98	165/65R14	51G; 52J	Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		96 - 98	185/55R14	51G	
		96 - 98	185/60R14-82	11A; 21B; 22B; 22D; 367	
		96 - 98	195/55R14-82	11A; 21B; 22B; 22D; 367	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	35,5	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	51G	
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 54A	
		46 - 65	165/65R14-78		
		40 - 65	175/60R14-78		
		40 - 44	185/50R14 77		
		54 - 65	185/50R14 77	nicht Dieselmotor; 11A; 54A; 5CV	
		40 - 65	185/55R14-79		
		40 - 44	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		46 - 65	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
		40 - 44	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		46 - 65	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
	30,5	96 - 98	165/65R14	51G; 52J	Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		96 - 98	185/55R14	11A; 22B; 51G	
		96 - 98	185/60R14-82	11A; 21B; 22B; 22D; 367	
		96 - 98	195/55R14-82	11A; 21B; 22B; 22D; 367	
	30,5	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	51G	
		46 - 65	165/65R14-78		
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 54A	
		40 - 65	175/60R14-78		
		54 - 65	185/50R14 77	nicht Dieselmotor; 11A; 54A; 5CV	
		40 - 44	185/50R14 77		
		40 - 65	185/55R14-79		
		46 - 65	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
		40 - 44	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		40 - 44	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		46 - 65	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
	25,5	96 - 98	165/65R14	11A; 22B; 51G; 52J	Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		96 - 98	185/55R14	11A; 21B; 22B; 51G	
		96 - 98	185/60R14-82	11A; 21B; 22B	
		96 - 98	195/55R14-82	11A; 21B; 22B; 24J	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	25,5	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	11A; 22B; 51G	
		46 - 65	165/65R14-78	11A; 22B	
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 22B; 54A	
		40 - 65	175/60R14-78	11A; 22B	
		54 - 65	185/50R14 77	nicht Dieselmotor; 11A; 22B; 54A; 5CV	
		40 - 44	185/50R14 77	11A; 22B	
		40 - 65	185/55R14-79	11A; 22B	
		46 - 65	185/60R14-82	11A; 21B; 22B	
		40 - 44	185/60R14-82	11A; 21B; 22B; 54A	
		40 - 44	195/55R14-82	11A; 22B; 24J; 54A	
		46 - 65	195/55R14-82	11A; 22B; 24J	
6 x 14 ET 38	33	96 - 98	165/65R14	51G; 52J	Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		96 - 98	185/55R14	51G	
		96 - 98	185/60R14-82	11A; 21B; 22B; 22D; 367	
		96 - 98	195/55R14-82	11A; 21B; 22B; 22D; 367	
	33	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	51G	
		46 - 65	165/65R14-78		
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 54A	
		40 - 65	175/60R14-78		
		54 - 65	185/50R14 77	nicht Dieselmotor; 11A; 54A; 5CV	
		40 - 44	185/50R14 77		
		40 - 65	185/55R14-79		
		46 - 65	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
		40 - 44	185/60R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		40 - 44	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367; 54A	
		46 - 65	195/55R14-82	11A; 22B; 22D; 367	
	28 - 23	96 - 98	165/65R14	11A; 22B; 51G; 52J	Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		96 - 98	185/55R14	11A; 21B; 22B; 51G	
		96 - 98	185/60R14-82	11A; 21B; 22B	
		96 - 98	195/55R14-82	11A; 21B; 22B; 24J	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	28 - 23	40 - 44	165/60R14-75	5BV	Cabrio; Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		40 - 65	165/65R14	11A; 22B; 51G	
		46 - 65	165/65R14-78	11A; 22B	
		40 - 44	165/65R14-78	11A; 22B; 54A	
		40 - 65	175/60R14-78	11A; 22B	
		54 - 65	185/50R14 77	nicht Dieselmotor; 11A; 22B; 54A; 5CV	
		40 - 44	185/50R14 77	11A; 22B	
		40 - 65	185/55R14-79	11A; 22B	
		46 - 65	185/60R14-82	11A; 21B; 22B	
		40 - 44	185/60R14-82	11A; 21B; 22B; 54A	
		40 - 44	195/55R14-82	11A; 22B; 24J; 54A	
		46 - 65	195/55R14-82	11A; 22B; 24J	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 5BV) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 774kg.
- 5CV) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 824kg.

III. Befestigungselemente

- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. –bolzen beziehen sich auf die Serienräder und sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M12x1,25; Kegelbund			
Schaftlänge [mm]	33	38	43	48

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die Radschrauben bzw. -mutter sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.