

AI. Verwendungsbereich

| | |
|--------------------|---|
| Fahrzeughersteller | AUDI (D) |
| Handelsbezeichnung | Audi TT, Audi TT Quattro |
| Fahrzeugtyp | 8N |
| ABE-Nr./EG-BE-Nr. | e1*xx/xx*0089*.. |
| Ausführungen | mit Lochkreis : 5/100 mit Mitten-Ø [mm] : 57,1 |

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

AI. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

| Achse | max. Reifenbreite [mm] | max. Felgenmaulweite [Zoll] | Gesamt-Einpresstiefe ¹⁾ [mm] | Auflagen und Hinweise |
|-------|------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 + 2 | 205 | 7 | 23 | S25, ZB02, ZB05 |
| 1 + 2 | 205 | 7 | 18 | FH04, FH06, FV02, FV06, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05 |
| 1 + 2 | 205 | 7 | 16 | FH04, FH06, FV02, FV06, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05 |
| 1 + 2 | 225 | 8 | 35 | FH06, FV02, RV01, S25, ZB02, ZB05 |
| 1 + 2 | 225 | 8 | 30 | FH06, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05 |
| 1 + 2 | 225 | 8 | 25 | FH04, FH06, FV02, FV06, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05 |
| 1 + 2 | 225 | 8 | 22 | FH04, FH06, FV02, FV06, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05 |
| 1 + 2 | 225 | 8 | 20 | FH04, FH06, FV02, FV04, FV06, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05 |

¹⁾ Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|----|----|----|
| Dicke Distanzscheibe [mm] | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Befestigungselement | Radschraube M14x1,5 | | | |
| Schaftlänge [mm] | 39 | 45 | 50 | 58 |