

## AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN – VW (D)		
Handelsbezeichnung	VW Scirocco, VW Scirocco R		
Fahrzeugtyp	13		
EG-BE-Nr.	e1*xx/xx*0471*..		
Ausführungen	mit Lochkreis	:	5/112
	mit Mitten-Ø [mm]	:	57,1

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

## All. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt-Einpresstiefe <sup>1)</sup> [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	205	6,5	27	S25, ZB05
1 + 2	225	7	28	S25, ZB05
1 + 2	225	8	36	S25, ZB05
1 + 2	235	8	38	RV01, S25, ZB05
1 + 2	235	8	26	RH01, RV01, S25, ZB05

<sup>1)</sup> Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

## Alll. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Kugelbundschraube R13; M14x1,5			
Schaftlänge [mm]	33	38	43	50