

## AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	AUDI (D)
Handelsbezeichnung	Audi A3, Audi S3
Fahrzeugtyp	8P, 8PA
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*xx/xx*0217*.. e1*xx/xx*0418*.. e1*xx/xx*0456*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/112 mit Mitten-Ø [mm] : 57,1

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

## II. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	Gesamt-Einpresstiefe <sup>1)</sup> [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	205	6	36	S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	205	6	33	FH04, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	205	6	35	FH04, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	205	6	28	FH04, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	205	6,5	38	S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	205	6,5	30	FH04, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7	38	FH04, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7	33	FH04, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	225	7,5	39	FH04, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	225	7,5	34	FH04, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB02, ZB05
1 + 2	225	8,5	40	S25, ZB02, ZB02, ZB05

<sup>1)</sup> Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

## AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M14x1,5			
Schaftlänge [mm]	39	45	50	58