

AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN – VW (D)	
Handelsbezeichnung	VW Golf V	VW Golf V Plus
Fahrzeugtyp	1K	1KP
EG-BE-Nr.	e1*xx/xx*0242*..	e1*xx/xx*0304*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/112 mit Mitten-Ø [mm] : 57,1	

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

AI. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt-Einpresstiefe ¹⁾ [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	195	6,5	35	S25, ZB05
1 + 2	205	6	34	FH02, FH06, FV02, FV06, S25, ZB05
1 + 2	205	6,5	38	FH02, FH06, FV02, FV06, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	7,5	41	S25, ZB05

¹⁾ Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Kugelbundschraube R13; M14x1,5			
Schaftlänge [mm]	33	38	43	50