

AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN – VW (D)		
Handelsbezeichnung	Golf VI, Golf VI R	Golf Plus	Golf VI Variant
Fahrzeugtyp	1K	1KP	1KM
EG-BE-Nr.	e1*xx/xx*0242*..	e1*xx/xx*0304*..	e1*xx/xx*0328*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/112 mit Mitten-Ø [mm] : 57,1		

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

AI. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	min. Gesamt-Einpresstiefe ¹⁾ [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	195	6	35	S25, ZB05
1 + 2	195	6	32	RH01, S25, ZB05
1 + 2	195	6,5	38	S25, ZB05
1 + 2	195	6,5	35	RH01, S25, ZB05
1 + 2	205	6	42	S25, ZB05
1 + 2	205	6	35	FV04, FV06, RH01, S25, ZB05
1 + 2	205	6	32	FV04, FV06, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	205	6,5	45	S25, ZB05
1 + 2	205	6,5	38	FV04, FV06, RH01, S25, ZB05
1 + 2	205	6,5	35	FV04, FV06, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	7	49	S25, ZB05
1 + 2	225	7	42	FV04, FV06, RH01, S25, ZB05
1 + 2	225	7,5	46	RH01, S25, ZB05
1 + 2	225	7,5	39	FV04, FV06, RH01, RV01, S25, ZB05
2 ²⁾	205	7	42	S25, ZB05
2 ²⁾	235	8	45	FH02, S25, ZB05

¹⁾ Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

²⁾ Nur für Fahrzeugausführungen Golf VI R mit „R“ Front- oder Heckstoßstange sowie Radlaufverbreiterungen.

AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 9 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. –bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Kugelbundschraube R13; M14x1,5			
Schaftlänge [mm]	33	38	43	50