

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	Volvo
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	M / Volvo S40; V50; C70; C30; V40
ABE / EG-BE Nummer:	e4*xxxx/xxxx*0076*..
Ausführung(en):	Siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	550 kg

II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15 ET 46	41	73 - 107	195/65R15	51G	VOLVO S40, V50; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
			195/65R15	51G	
	41	84 - 84	195/65R15 91	122	VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
			205/60R15 91	122	
			205/65R15 94	122	
			215/60R15 94	12A	
			225/55R15 92	12A	
	36	84 - 84	195/65R15 91	122	
			205/60R15 91	12A	
			205/65R15 94	12A	
			215/60R15 94	12A	
			225/55R15 92	11A; 12A; 245; 248	
	31	84 - 84	195/65R15 91		
			205/60R15 91		
			205/65R15 94		
			215/60R15 94	11A; 22P; 245; 248; 26P	
			225/55R15 92	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
	41	73 - 107	195/65R15 91		VOLVO C30 (Coupe); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
			205/60R15 91		
			205/65R15 94		
215/60R15 94					
225/55R15 92			11A; 24J; 24M		
225/60R15 96			11A; 24J; 24M		
36	73 - 107	195/65R15 91			
		205/60R15 91			
		205/65R15 94			
		215/60R15 94	11A; 24J; 24M		
		225/55R15 92	11A; 24J; 24M		
		225/60R15 96	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	31	73 - 107	195/65R15 91	11A; 24J; 24M	
		73 - 107	205/60R15 91	11A; 24J; 24M	
		73 - 107	205/65R15 94	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 107	215/60R15 94	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 107	225/55R15 92	11A; 22I; 24C; 24D	
		73 - 107	225/60R15 96	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 52,5	47,5	84 - 187	205/60R16 92	12R	VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		84 - 187	205/65R16 95	12A	
		84 - 187	215/55R16 93	12I	
		84 - 187	215/60R16 95	121	
		84 - 187	225/55R16 95	12Q	
		84 - 187	235/50R16 95	12A	
		84 - 187	235/55R16 98	12A	
	42,5	84 - 187	205/60R16 92	12R	
		84 - 187	205/65R16 95	12A	
		84 - 187	215/55R16 93	12I	
		84 - 187	215/60R16 95	121	
		84 - 187	225/55R16 95	12A	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 12A; 245	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 12A; 245	
	37,5	84 - 187	205/60R16 92		
		84 - 187	205/65R16 95		
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 245	
		84 - 187	215/60R16 95	11A; 245	
		84 - 187	225/55R16 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
	32,5	84 - 187	205/60R16 92	11A; 245	
		84 - 187	205/65R16 95	11A; 245	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 24J	
		84 - 187	215/60R16 95	11A; 24J	
		84 - 187	225/55R16 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
	47,5	73 - 169	195/60R16	51G	
		73 - 169	205/55R16	51G	
	42,5	73 - 169	195/60R16 89W		
		73 - 169	205/55R16 90		
		73 - 169	215/55R16 93		
73 - 169		225/50R16 92	11A; 22I; 24J; 24M		
37,5	73 - 169	195/60R16 89W			
	73 - 169	205/55R16 90	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	215/55R16 93	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	47,5 – 42,5	84 - 84	195/60R16 89	122	VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		84 - 157	205/55R16 91	122	
		84 - 187	205/55R16 91W	122	
		84 - 157	215/50R16 90	12A	
		84 - 187	215/50R16 90W	12A	
		84 - 187	215/55R16 93	12A	
		84 - 187	225/50R16 92	12A	
	37,5	84 - 84	195/60R16 89		VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		84 - 157	205/55R16 91		
		84 - 187	205/55R16 91W		
		84 - 157	215/50R16 90		
		84 - 187	215/50R16 90W		
		84 - 187	215/55R16 93		
		84 - 187	225/50R16 92	11A; 22P; 245; 248; 26P	
	32,5	84 - 84	195/60R16 89		VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		84 - 157	205/55R16 91	11A; 245; 248	
		84 - 187	205/55R16 91W	11A; 245; 248	
		84 - 157	215/50R16 90	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/50R16 90W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/50R16 92	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H	
47,5	73 - 169	195/60R16 89W		VOLVO C30 (Coupe); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		205/55R16 91			
		215/50R16 90			
		215/55R16 93			
		225/50R16 92			
	42,5	73 - 169	195/60R16 89W		
		73 - 169	205/55R16 91		
		73 - 169	215/50R16 90		
		73 - 169	215/55R16 93		
		73 - 169	225/50R16 92		11A; 24J; 24M
	37,5	73 - 169	195/60R16 89W		
		73 - 169	205/55R16 91		11A; 24J; 24M
		73 - 169	215/50R16 90		11A; 24J; 24M
		73 - 169	215/55R16 93		11A; 24J; 24M
73 - 169		225/50R16 92	11A; 22I; 24J; 24M		
32,5	73 - 169	195/60R16 89W	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	205/55R16 91	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	215/50R16 90	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	215/55R16 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22I; 24C; 24D		
7 x 16 ET 50	45	73 - 169	195/60R16	51G	VOLVO S40, V50; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		73 - 169	205/55R16	51G	
		73 - 169	215/55R16 93		
	40	73 - 169	195/60R16 89W		
		73 - 169	205/55R16 90		
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 22I; 24J; 24M	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
35	35	73 - 169	195/60R16 89W		
		73 - 169	205/55R16 90	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
45	45	84 - 187	205/60R16 92	12R	VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		84 - 187	205/65R16 95	12A	
		84 - 187	215/55R16 93	12I	
		84 - 187	215/60R16 95	12I	
		84 - 187	225/55R16 95	12A	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 12A; 245	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 12A; 245	
40	40	84 - 187	205/60R16 92	12A	
		84 - 187	205/65R16 95	12A	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 12A; 245	
		84 - 187	215/60R16 95	11A; 12A; 245	
		84 - 187	225/55R16 95	11A; 12A; 24J	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	245/50R16 97	11A; 12A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
35	35	84 - 187	205/60R16 92	11A; 245	
		84 - 187	205/65R16 95	11A; 245	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/60R16 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/55R16 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 22Q; 241; 246; 248; 26B; 27H	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 22Q; 241; 246; 248; 26B; 27H	
		84 - 187	245/50R16 97	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27H	
		84 - 187	255/50R16 99	11A; 22Q; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
45	45	84 - 84	195/60R16 89	122	VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		84 - 157	205/55R16 91	12R	
		84 - 187	205/55R16 91W	12R	
		84 - 157	215/50R16 90	12A	
		84 - 187	215/50R16 90W	12A	
		84 - 187	215/55R16 93	12A	
		84 - 187	225/50R16 92	12A	
40	40	84 - 84	195/60R16 89	122	
		84 - 157	205/55R16 91	12I	
		84 - 187	205/55R16 91W	12I	
		84 - 157	215/50R16 90	12A	
		84 - 187	215/50R16 90W	12A	
		84 - 187	215/55R16 93	12A	
		84 - 187	225/50R16 92	11A; 12A; 245; 248	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	35	84 - 84	195/60R16 89	12R	
		84 - 157	205/55R16 91	12A	
		84 - 187	205/55R16 91W	12A	
		84 - 157	215/50R16 90	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/50R16 90W	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/50R16 92	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
	30	84 - 84	195/60R16 89	11A; 245; 248	
		84 - 157	205/55R16 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	205/55R16 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 157	215/50R16 90	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H	
		84 - 187	215/50R16 90W	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26P; 27H	
		84 - 187	225/50R16 92	11A; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 27H	
45		73 - 169	195/60R16 89W		VOLVO C30 (Coupe); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		73 - 169	205/55R16 91		
		73 - 169	215/50R16 90		
		73 - 169	215/55R16 93		
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 24J; 24M	
40		73 - 169	195/60R16 89W		
		73 - 169	205/55R16 91	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	215/50R16 90	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 24J; 24M	
35		73 - 169	195/60R16 89W	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	205/55R16 91	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	215/50R16 90	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
30		73 - 169	195/60R16 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	205/55R16 91	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	215/50R16 90	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
7 1/2 x 16 ET 45	40	100 - 169	215/55R16 93		VOLVO C70 (Cabrio); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		100 - 169	225/50R16 92		
		100 - 169	225/55R16 95	11A; 22I; 54A	
	35	100 - 169	215/55R16 93	11A; 22I	
		100 - 169	225/50R16 92	11A; 22I	
		100 - 169	225/55R16 95	11A; 22I; 54A	
		100 - 169	235/50R16 95	11A; 22B	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	30	100 - 169	215/55R16 93	11A; 22I	
		100 - 169	225/50R16 92	11A; 22B	
		100 - 169	225/55R16 95	11A; 22B; 54A	
		100 - 169	235/50R16 95	11A; 22B; 24J; 24M	
	40	73 - 169	195/60R16 89W	56G	
		73 - 169	205/55R16 91	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	215/50R16 90	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
	35	73 - 169	195/60R16 89W	11A; 24J; 24M; 56G	
		73 - 169	205/55R16 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	215/50R16 90	11A; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
	30	73 - 169	195/60R16 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 56G	
		73 - 169	205/55R16 91	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	215/50R16 90	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	215/55R16 93	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/50R16 92	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
	40	84 - 157	205/55R16 91		
84 - 187		205/55R16 91W			
84 - 157		215/50R16 90	11A; 245; 248		
84 - 187		215/50R16 90W	11A; 245; 248		
84 - 187		215/55R16 93	11A; 245; 248		
84 - 187		225/50R16 92	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
35	84 - 157	205/55R16 91	11A; 22P; 245; 248; 26P		
	84 - 187	205/55R16 91W	11A; 22P; 245; 248; 26P		
	84 - 157	215/50R16 90	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	215/50R16 90W	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	215/55R16 93	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	225/50R16 92	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H		
30	84 - 157	205/55R16 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H		
	84 - 187	205/55R16 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H		
	84 - 157	215/50R16 90	11A; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 27H		
	84 - 187	215/50R16 90W	11A; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 27H		
	84 - 187	215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 27H		
	84 - 187	225/50R16 92	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27H		
40 - 35	73 - 169	195/60R16 89W	11A; 22I; 24J; 24M; 56G	VOLVO S40, V50; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	73 - 169	205/55R16 90	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	215/55R16 93	11A; 21P; 22B; 24C; 24D		
	73 - 169	225/50R16 92	11A; 21P; 22B; 24C; 24D		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	40	84 - 187	205/60R16 92	11A; 245	VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		84 - 187	205/65R16 95	11A; 245	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 245	
		84 - 187	215/60R16 95	11A; 245	
		84 - 187	225/55R16 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
		84 - 187	245/50R16 97	11A; 22Q; 248; 24C; 26B; 26N; 27H	
	35	84 - 187	205/60R16 92	11A; 248; 24J	
		84 - 187	205/65R16 95	11A; 248; 24J	
		84 - 187	215/55R16 93	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/60R16 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/55R16 95	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
		84 - 187	235/50R16 95	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27H	
		84 - 187	235/55R16 98	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27H	
		84 - 187	245/50R16 97	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
		84 - 187	255/50R16 99	11A; 22Q; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 52,5 - 50	47,5 - 45	73 - 169	205/50R17 89W		VOLVO S40, V50; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		73 - 107	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 91		
		73 - 169	225/45R17 90		
	42,5	73 - 169	205/50R17 89W		
		73 - 107	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 91		
		73 - 169	225/45R17 90		
	40	73 - 169	205/50R17 89W		
		73 - 107	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 91		
		73 - 169	225/45R17 90	11A; 24J; 24M	
	37,5	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 107	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 91		
		73 - 169	225/45R17 90	11A; 22I; 24J; 24M	
	35	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
73 - 107		215/45R17 87W	11A; 22I; 24J; 24M; 5ET		
73 - 169		215/45R17 91	11A; 22I; 24J; 24M		
73 - 169		225/45R17 90	11A; 22I; 24J; 24M		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	47,5 - 45	84 - 157	205/50R17 89	12O	VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		84 - 187	205/50R17 89W	12O	
		84 - 187	205/55R17 91	12I	
		84 - 187	215/50R17 91	12Q	
		84 - 187	215/55R17 94	12A	
		84 - 187	225/50R17 94	12A	
		84 - 187	235/50R17 96	11A; 12A; 245	
	42,5	84 - 157	205/50R17 89	12I	VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		84 - 187	205/50R17 89W	12I	
		84 - 187	205/55R17 91	12I	
		84 - 187	215/50R17 91	12A	
		84 - 187	215/55R17 94	12A	
		84 - 187	225/50R17 94	11A; 12A; 245	
		84 - 187	235/50R17 96	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
	40	84 - 157	205/50R17 89	124	
		84 - 187	205/50R17 89W	124	
		84 - 187	205/55R17 91	124	
		84 - 187	215/50R17 91	11A; 12A; 245	
		84 - 187	215/55R17 94	11A; 12A; 245	
		84 - 187	225/50R17 94	11A; 12A; 24J	
		84 - 187	235/50R17 96	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P	
37,5	84 - 157	205/50R17 89	11A; 245		
	84 - 187	205/50R17 89W	11A; 245		
	84 - 187	205/55R17 91	11A; 245		
	84 - 187	215/50R17 91	11A; 24J		
	84 - 187	215/55R17 94	11A; 24J		
	84 - 187	225/50R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	235/50R17 96	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H		
35	84 - 157	205/50R17 89	11A; 245		
	84 - 187	205/50R17 89W	11A; 245		
	84 - 187	205/55R17 91	11A; 245		
	84 - 187	215/50R17 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	215/55R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	225/50R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	235/50R17 96	11A; 22Q; 241; 246; 248; 26B; 27H		
32,5	84 - 157	205/50R17 89	11A; 245		
	84 - 187	205/50R17 89W	11A; 245		
	84 - 187	205/55R17 91	11A; 245		
	84 - 187	215/50R17 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	215/55R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	225/50R17 94	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H		
	84 - 187	235/50R17 96	11A; 22Q; 248; 24C; 26B; 27H		
47,5 - 40	84 - 157	205/50R17 89		VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	84 - 187	205/50R17 89W			
	84 - 187	215/45R17 91W			
	84 - 187	215/50R17 91W			
	84 - 187	225/45R17 91W			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
37,5	37,5	84 - 157	205/50R17 89		
		84 - 187	205/50R17 89W		
		84 - 187	215/45R17 91W		
		84 - 187	215/50R17 91W	11A; 245; 248	
		84 - 187	225/45R17 91W		
35	35	84 - 157	205/50R17 89		VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		84 - 187	205/50R17 89W		
		84 - 187	215/45R17 91W		
		84 - 187	215/50R17 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/45R17 91W	11A; 245; 248	
32,5	32,5	84 - 157	205/50R17 89	11A; 22P; 245; 248; 26P	
		84 - 187	205/50R17 89W	11A; 22P; 245; 248; 26P	
		84 - 187	215/45R17 91W		
		84 - 187	215/50R17 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/45R17 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
30	30	84 - 157	205/50R17 89	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	205/50R17 89W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/45R17 91W	11A; 245; 248	
		84 - 187	215/50R17 91W	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26N; 26P; 27H	
		84 - 187	225/45R17 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
47,5 - 45	47,5 - 45	73 - 169	205/50R17 89W		VOLVO C30 (Coupe); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		73 - 125	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	5ET	
		73 - 169	215/50R17 91		
		73 - 169	225/45R17 91		
42,5	42,5	73 - 169	205/50R17 89W		
		73 - 125	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91		
40	40	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 24J; 24M	
		73 - 125	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 24J; 24M	
37,5	37,5	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 24J; 24M	
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 24J; 24M	
35	35	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21P; 22B; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
32,5	32,5	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
	30	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 21P; 22I; 24C; 24D		
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET		
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET		
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21B; 22B; 24C; 24D		
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 21P; 22I; 24C; 24D		
7 1/2 x 17 ET 52,5 – 50 - 45	47,7 – 42,5	84 - 157	205/50R17 89		VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		84 - 187	205/50R17 89W			
		84 - 187	215/45R17 91W			
		84 - 187	215/50R17 91W			
		84 - 187	225/45R17 91W			
		84 - 187	235/45R17 94			
	40	84 - 157	205/50R17 89			
		84 - 187	205/50R17 89W			
		84 - 187	215/45R17 91W			
		84 - 187	215/50R17 91W	11A; 245; 248		
		84 - 187	225/45R17 91W			
		84 - 187	235/45R17 94	11A; 245; 248		
	37,5	84 - 157	205/50R17 89			
		84 - 187	205/50R17 89W			
		84 - 187	215/45R17 91W			
		84 - 187	215/50R17 91W	11A; 22P; 245; 248; 26P		
		84 - 187	225/45R17 91W			
		84 - 187	235/45R17 94	11A; 22P; 245; 248; 26P		
	35	84 - 157	205/50R17 89	11A; 22P; 245; 248; 26P		
		84 - 187	205/50R17 89W	11A; 22P; 245; 248; 26P		
		84 - 187	215/45R17 91W			
		84 - 187	215/50R17 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
		84 - 187	225/45R17 91W	11A; 22P; 245; 248; 26P		
		84 - 187	235/45R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
	32,5	84 - 157	205/50R17 89	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
		84 - 187	205/50R17 89W	11A; 22P; 248; 24J; 26P		
		84 - 187	215/45R17 91W	11A; 245; 248		
84 - 187		215/50R17 91W	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
84 - 187		225/45R17 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P			
84 - 187		235/45R17 94	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26P; 27H			
30	84 - 157	205/50R17 89	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
	84 - 187	205/50R17 89W	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
	84 - 187	215/45R17 91W	11A; 22P; 248; 24J; 26P			
	84 - 187	215/50R17 91W	11A; 22M; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27H			
	84 - 187	225/45R17 91W	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26N; 26P; 27H			
	84 - 187	235/45R17 94	11A; 22M; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 27H			
47,5	73 - 169	205/50R17 89W		VOLVO S40, V50; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
	73 - 107	215/45R17 87W	5ET			
	73 - 169	215/45R17 91				
	73 - 169	225/45R17 90				

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	45	73 - 169	205/50R17 89W		
		73 - 107	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 91		
		73 - 169	225/45R17 90		
		73 - 169	235/45R17 93	11A; 22I; 24J; 24M	
	42,5	73 - 169	205/50R17 89W		
		73 - 107	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 91		
		73 - 169	225/45R17 90	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	235/45R17 93	11A; 22I; 24J; 24M	
	40	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 107	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 91		
		73 - 169	225/45R17 90	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	235/45R17 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	37,5	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 107	215/45R17 87W	11A; 22I; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 90	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	235/45R17 93	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
35	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 107	215/45R17 87W	11A; 22I; 24J; 24M; 5ET		
	73 - 169	215/45R17 91	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	225/45R17 90	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	235/45R17 93	11A; 21B; 22B; 24C; 24D		
47,5	84 - 157	205/50R17 89	124	VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	84 - 187	205/50R17 89W	124		
	84 - 187	205/55R17 91	124		
	84 - 187	215/50R17 91	124		
	84 - 187	215/55R17 94	12A		
	84 - 187	225/50R17 94	11A; 12A; 245		
	84 - 187	235/45R17 94	12A		
	84 - 187	245/45R17 95	11A; 12A; 245		
45	84 - 157	205/50R17 89	124		
	84 - 187	205/50R17 89W	124		
	84 - 187	205/55R17 91	124		
	84 - 187	215/50R17 91	12A		
	84 - 187	215/55R17 94	12A		
	84 - 187	225/50R17 94	11A; 12A; 245		
	84 - 187	235/45R17 94	12A		
	84 - 187	235/50R17 96	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	245/45R17 95	11A; 12A; 245		
42,5	84 - 157	205/50R17 89	124		
	84 - 187	205/50R17 89W	124		
	84 - 187	205/55R17 91	124		
	84 - 187	215/50R17 91	11A; 12A; 245		
	84 - 187	215/55R17 94	11A; 12A; 245		
	84 - 187	225/50R17 94	11A; 12A; 24J		
	84 - 187	235/45R17 94	11A; 12A; 245		
	84 - 187	235/50R17 96	11A; 12A; 22P; 248; 24J; 26P		
	84 - 187	245/45R17 95	11A; 12A; 24J		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
40		84 - 157	205/50R17 89	11A; 245	
		84 - 187	205/50R17 89W	11A; 245	
		84 - 187	205/55R17 91	11A; 245	
		84 - 187	215/50R17 91	11A; 245	
		84 - 187	215/55R17 94	11A; 245	
		84 - 187	225/50R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/45R17 94	11A; 245	
		84 - 187	235/50R17 96	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
		84 - 187	245/45R17 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
37,5		84 - 157	205/50R17 89	11A; 245	
		84 - 187	205/50R17 89W	11A; 245	
		84 - 187	205/55R17 91	11A; 245	
		84 - 187	215/50R17 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/55R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/50R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/45R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/50R17 96	11A; 22Q; 241; 246; 248; 26B; 27H	
		84 - 187	245/45R17 95	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
35		84 - 157	205/50R17 89	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	205/50R17 89W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	205/55R17 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/50R17 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	215/55R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/50R17 94	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
		84 - 187	235/45R17 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/50R17 96	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27H	
		84 - 187	245/45R17 95	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
45		73 - 169	205/50R17 89W		
		73 - 125	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91		
		73 - 169	235/45R17 94	11A; 24J; 24M	
47,5		73 - 169	205/50R17	51G	
		73 - 125	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	5ET	
		73 - 169	225/45R17 91		
42,5		73 - 169	205/50R17 89W	11A; 24J; 24M	
		73 - 125	215/45R17 87W	5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	235/45R17 94	11A; 22I; 24J; 24M	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
40	40	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 24J; 24M	VOLVO C70 (Cabrio); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76S
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 24J; 24M	
		73 - 169	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
37,5	37,5	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	235/45R17 94	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
35	35	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	235/45R17 94	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
32,5	32,5	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 24J; 24M; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	235/45R17 94	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
30	30	73 - 169	205/50R17 89W	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
		73 - 125	215/45R17 87W	11A; 22I; 24C; 24D; 5ET	
		73 - 169	215/45R17 87Y	11A; 22I; 24C; 24D; 5ET	
		73 - 169	215/50R17 91	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/45R17 91	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	235/45R17 94	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
45	45	100 - 169	215/50R17	51G	
		100 - 169	225/45R17 91		
		100 - 169	235/45R17	51G	
42,5	42,5	100 - 169	215/50R17 91		
		100 - 169	225/45R17 91		
		100 - 169	235/45R17 94		
40	40	100 - 169	215/50R17 91		
		100 - 169	225/45R17 91		
		100 - 169	235/45R17 94		
		100 - 169	245/45R17 95	11A; 22I; 54A	
37,5	37,5	100 - 169	215/50R17 91	11A; 22I	
		100 - 169	225/45R17 91		
		100 - 169	235/45R17 94		
		100 - 169	245/45R17 95	11A; 22I; 54A	
35	35	100 - 169	215/50R17 91	11A; 22I	
		100 - 169	225/45R17 91		
		100 - 169	235/45R17 94	11A; 22I	
		100 - 169	245/45R17 95	11A; 22I; 54A	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	32,5	100 - 169	215/50R17 91	11A; 22I	
		100 - 169	225/45R17 91		
		100 - 169	235/45R17 94	11A; 22I	
		100 - 169	245/45R17 95	11A; 22B; 54A	
	30	100 - 169	215/50R17 91	11A; 22I	
		100 - 169	225/45R17 91	11A; 22I	
		100 - 169	235/45R17 94	11A; 22I	
		100 - 169	245/45R17 95	11A; 22B; 54A	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 52,5 - 50	47,5 - 45	84 - 187	205/45R18 90		VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		84 - 157	215/45R18 89		
		84 - 187	215/45R18 89W		
		84 - 132	225/40R18 88		
		84 - 187	225/40R18 91		
		84 - 187	225/45R18 91		
	42,5	84 - 187	235/45R18 94		
		84 - 187	205/45R18 90		
		84 - 157	215/45R18 89		
		84 - 187	215/45R18 89W		
		84 - 132	225/40R18 88		
		84 - 187	225/40R18 91		
	40	84 - 187	225/45R18 91		
		84 - 187	235/45R18 94	11A; 245	
		84 - 187	205/45R18 90		
		84 - 157	215/45R18 89		
		84 - 187	215/45R18 89W		
		84 - 132	225/40R18 88	11A; 245	
		84 - 187	225/40R18 91	11A; 245	
		84 - 187	225/45R18 91	11A; 245	
	37,5	84 - 187	235/45R18 94	11A; 245	
		84 - 187	205/45R18 90		
		84 - 157	215/45R18 89		
		84 - 187	215/45R18 89W		
		84 - 132	225/40R18 88	11A; 245	
		84 - 187	225/40R18 91	11A; 245	
		84 - 187	225/45R18 91	11A; 245	
	35	84 - 187	235/45R18 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	205/45R18 90		
		84 - 157	215/45R18 89	11A; 245	
		84 - 187	215/45R18 89W	11A; 245	
		84 - 132	225/40R18 88	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/40R18 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/45R18 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/45R18 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	47,5	73 - 169	215/40R18 89W		VOLVO S40, V50; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		73 - 169	215/45R18	51G	
	45	73 - 169	215/40R18 89W		
		73 - 169	215/45R18	51G	
		73 - 125	225/40R18 88W		
		73 - 169	225/40R18 88Y		
	42,5	73 - 169	215/40R18 89W		
		73 - 169	215/45R18	51G	
		73 - 125	225/40R18 88W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 22I; 24J; 24M	
	40	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 22I	
		73 - 169	215/45R18 89W	11A; 22I	
73 - 125		225/40R18 88W	11A; 22I; 24J; 24M		
73 - 169		225/40R18 88Y	11A; 22I; 24J; 24M		
37,5	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	215/45R18 89W	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 125	225/40R18 88W	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 22I; 24J; 24M		
35	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 125	225/40R18 88W	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
	73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22B; 24J; 24M		
47,5	73 - 169	215/40R18 89W		VOLVO C30 (Coupe); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	73 - 169	215/45R18 89W			
	73 - 132	225/40R18 88W			
	73 - 169	225/40R18 88Y			
45	73 - 169	215/40R18 89W			
	73 - 169	215/45R18 89W			
	73 - 132	225/40R18 88W			
	73 - 169	225/40R18 88Y			
42,5	73 - 169	215/40R18 89W			
	73 - 169	215/45R18 89W			
	73 - 132	225/40R18 88W	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 24J; 24M		
40	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	215/45R18 89W	11A; 24J; 24M		
	73 - 132	225/40R18 88W	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 24J; 24M		
37,5	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 132	225/40R18 88W	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 22I; 24J; 24M		
35	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 24J; 24M		
	73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 132	225/40R18 88W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
32,5	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 22I; 24J; 24M		
	73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M		
	73 - 132	225/40R18 88W	11A; 21P; 22I; 24C; 24D		
	73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22I; 24C; 24D		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
	30	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	VOLVO C70 (Cabrio); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
		73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21B; 22B; 24C; 24D			
		73 - 132	225/40R18 88W	11A; 21P; 22B; 24C; 24D			
		73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22B; 24C; 24D			
	47,5 - 35	100 - 132	215/40R18 89W				
		100 - 169	215/40R18 89Y				
		100 - 132	215/45R18 89W				
		100 - 169	215/45R18 89Y				
		100 - 125	225/40R18 88W	5FE			
		100 - 169	225/40R18 92				
	35	100 - 132	215/40R18 89W				
		100 - 169	215/40R18 89Y				
		100 - 132	215/45R18 89W				
		100 - 169	215/45R18 89Y				
		100 - 125	225/40R18 88W	11A; 22I; 5FE			
		100 - 169	225/40R18 92	11A; 22I			
	32,5	100 - 132	215/40R18 89W	11A; 22I			
		100 - 169	215/40R18 89Y	11A; 22I			
		100 - 132	215/45R18 89W	11A; 22I			
		100 - 169	215/45R18 89Y	11A; 22I			
		100 - 125	225/40R18 88W	11A; 22I; 5FE			
		100 - 169	225/40R18 92	11A; 22I			
	47,5 - 37,5 35 32,5 30	84 - 157	215/40R18 89				VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		84 - 157	225/40R18 88				
		84 - 157	215/40R18 89				
		84 - 157	225/40R18 88	11A; 22P; 245; 248; 26P			
		84 - 157	215/40R18 89	11A; 22P; 245; 248; 26P			
		84 - 157	225/40R18 88	11A; 22P; 248; 24J; 26P			
84 - 157		215/40R18 89	11A; 22P; 248; 24J; 26P				
84 - 157		225/40R18 88	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26P; 27H				
8 x 18 ET 45	40	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 22I; 24J; 24M	VOLVO S40, V50; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
		73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M			
		73 - 125	225/40R18 88W	11A; 21P; 22B; 24J; 24M			
		73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22B; 24J; 24M			
		73 - 169	235/40R18 91	11A; 21P; 22B; 24C; 24D			
	35	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M			
		73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M			
		73 - 125	225/40R18 88W	11A; 21P; 22B; 24C; 24D			
		73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22B; 24C; 24D			
		73 - 169	235/40R18 91	11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D			
	40	84 - 157	215/40R18 89				VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		84 - 157	225/40R18 88	11A; 245; 248			
		84 - 187	235/40R18 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P			
		84 - 157	245/35R18 88	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H			
		84 - 187	245/35R18 92W	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	35	84 - 157	215/40R18 89	11A; 245; 248	
		84 - 157	225/40R18 88	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/40R18 91	11A; 22M; 22P; 248; 24J; 26P; 27H	
		84 - 157	245/35R18 88	11A; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27H	
		84 - 187	245/35R18 92W	11A; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27H	
	30	84 - 157	215/40R18 89	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 157	225/40R18 88	11A; 22M; 22Q; 241; 244; 246; 26B; 27H	
		84 - 187	235/40R18 91	11A; 22M; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27H	
		84 - 157	245/35R18 88	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
		84 - 187	245/35R18 92W	11A; 22Q; 244; 24C; 26B; 26N; 27F	
40 - 35	100 - 132	100 - 132	215/40R18 89W		VOLVO C70 (Cabrio); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 169	215/40R18 89Y		
		100 - 132	215/45R18 89W	11A; 22I	
		100 - 169	215/45R18 89Y	11A; 22I	
		100 - 125	225/40R18 88W	11A; 22I; 5FE	
		100 - 169	225/40R18 92	11A; 22I	
		100 - 169	235/40R18 91	11A; 22I	
		100 - 169	245/40R18 93	11A; 22B; 54A	
30	100 - 132	100 - 132	215/40R18 89W	11A; 22I	
		100 - 169	215/40R18 89Y	11A; 22I	
		100 - 132	215/45R18 89W	11A; 22I	
		100 - 169	215/45R18 89Y	11A; 22I	
		100 - 125	225/40R18 88W	11A; 22I; 5FE	
		100 - 169	225/40R18 92	11A; 22I	
		100 - 169	235/40R18 91	11A; 22B	
		100 - 169	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 24J; 54A	
30	100 - 132	100 - 132	215/40R18 89W	11A; 22I	
		100 - 169	215/40R18 89Y	11A; 22I	
		100 - 132	215/45R18 89W	11A; 22I	
		100 - 169	215/45R18 89Y	11A; 22I	
		100 - 125	225/40R18 88W	11A; 22B; 5FE	
		100 - 169	225/40R18 92	11A; 22B	
		100 - 169	235/40R18 91	11A; 22B	
		100 - 169	245/40R18 93	11A; 21P; 22B; 24J; 54A	
40	73 - 169	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 24J; 24M	VOLVO C30 (Coupe); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 132	225/40R18 88W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	235/40R18 91	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
35	73 - 169	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 132	225/40R18 88W	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	235/40R18 91	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	30	73 - 169	215/40R18 89W	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		73 - 169	215/45R18 89W	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
		73 - 132	225/40R18 88W	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/40R18 88Y	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	235/40R18 91	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
	40	84 - 157	215/45R18 89		VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		84 - 187	215/45R18 89W		
		84 - 132	225/40R18 88	11A; 245	
		84 - 187	225/40R18 91	11A; 245	
		84 - 187	225/45R18 91	11A; 245	
		84 - 187	235/40R18 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/45R18 94	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	245/40R18 93	11A; 22P; 248; 24J; 26P; 27H	
	35	84 - 157	215/45R18 89	11A; 24J	
		84 - 187	215/45R18 89W	11A; 24J	
		84 - 132	225/40R18 88	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/40R18 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	225/45R18 91	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
		84 - 187	235/40R18 91	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
		84 - 187	235/45R18 94	11A; 22P; 241; 246; 248; 26P; 27H	
84 - 187		245/40R18 93	11A; 22Q; 248; 24C; 26B; 26N; 27H		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 50	45 - 40	84 - 132	215/35R19 85W	5EG	VOLVO V40; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A VOLVO V40 Cross Country; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		84 - 157	225/35R19 88W		
	35	84 - 132	215/35R19 85W	5EG	
		84 - 157	225/35R19 88W	11A; 22P; 245; 248; 26P	
	30	84 - 132	215/35R19 85W	11A; 22P; 245; 248; 26P; 5EG	
		84 - 157	225/35R19 88W	11A; 22P; 248; 24J; 26P	
	45 - 40	84 - 132	225/35R19 88		
		84 - 157	225/35R19 88W		
		84 - 187	225/40R19 89W		
	35	84 - 132	225/35R19 88	11A; 245	
		84 - 157	225/35R19 88W	11A; 245	
		84 - 157	225/40R19 89	11A; 245	
		84 - 187	225/40R19 89W	11A; 245	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	45	73 - 132	225/35R19 88W		VOLVO C30 (Coupe); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		73 - 169	225/35R19 88Y		
	40 - 35	73 - 132	225/35R19 88W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		73 - 169	225/35R19 88Y	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
	30	73 - 132	225/35R19 88W	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
		73 - 169	225/35R19 88Y	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
	45 - 40	100 - 125	225/35R19 88W	5FE	
		100 - 169	225/35R19 88Y	5FE	
	35- 30	100 - 125	225/35R19 88W	11A; 22I; 5FE	
		100 - 169	225/35R19 88Y	11A; 22I; 5FE	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUG-HERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.

- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

III. Befestigungselemente

- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen beziehen sich auf die Serienräder und sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radmutter M12x1,5; Kegelbund			
Schaftlänge [mm]	31	36	41	46

- Mindesteinschraubtlängen sind der beiliegenden Montageanleitung (Anlage MA) zu entnehmen.
- Die Radschrauben bzw. -mutter sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Es sind Befestigungselemente mit der Festigkeitsklasse 10.9 zu verwenden.