

AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	FIAT (I)
Handelsbezeichnung	Alfa Romeo 159
Fahrzeugtyp	939
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e3*xx/xx*0212*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/110 mit Mitten-Ø [mm] : 65,1

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

AI. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	Gesamt-Einpresstiefe ¹⁾ [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	205	7	19	FH10, FH14, FH21, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	215	7	19	FH10, FH14, FH21, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	7,5	26	FH10, FH14, FH21, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	235	8	26	FH10, FH14, FH21, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	235	8,5	30	FH10, FH14, FH21, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	7,5	21	FH10, FH14, FH21, FV17, FV22, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	235	8	21	FH10, FH14, FH21, FV17, FV22, RH01, RV01, S25, ZB05

¹⁾ Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 7,5 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Kegelbund-Radschraube M14x1,5			
Schaftlänge [mm]	33	37	43	47