

## AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	BAYER. MOT. WERKE - BMW (D)
Handelsbezeichnung	BMW-1
Fahrzeugtyp	182, 187, 1C, 1K2, 1K4
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*xx/xx*0352*.. e1*xx/xx*0273*.. e1*xx/xx*0277*.. e1*xx/xx*0283*.. e1*xx/xx*0287*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/120 mit Mitten-Ø [mm] : 72,6

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

## II. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	Gesamt-Einpresstiefe <sup>1)</sup> [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	185	6	25	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	185	6	22	RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	195	6,5	30	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	195	6,5	27	RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	195	6,5	22	FV02, FV06, RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7	39	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7	29	RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7	30	FH02, FH06, FH10, FV02, FV06, RH01, RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	205	7,5	32	FV02, FV06, RV01, S25, ZB02, ZB05
1 + 2	235	8	25	FH02, FH04, FH06, FH09, FH10, FV02, FV06, RH01, S25, ZB02, ZB05
2	205	7,5	42	S25, ZB02, ZB05
2	205	7,5	35	RV01, S25, ZB02, ZB05
2	215	7,5	44	S25, ZB02, ZB05
2	215	7,5	37	RV01, S25, ZB02, ZB05
2	215	7,5	29	FV02, FV06, RV01, S25, ZB02, ZB05

<sup>1)</sup> Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

### AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 7 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M12x1,5			
Schaftlänge [mm]	33	37	42	47