

## AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	BAYER. MOT. WERKE - BMW (D)
Handelsbezeichnung	BMW E60, E61 (BMW-5)
Fahrzeugtyp	560L
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*xx/xx*0230*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/120 mit Mitten-Ø [mm] : 72,6

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

## AI. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	Gesamt-Einpresstiefe <sup>1)</sup> [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	245	8	5	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	245	8,5	12	S25, ZB02, ZB05
1 + 2	245	8,5	6	FH02, FH06, RH01, S25, ZB02, ZB05
1	245	8,5	5	S25, ZB02, ZB05
1	245	8,5	1	RV01, S25, ZB02, ZB05
1	255	9	15	S25, ZB02, ZB05
2	275	9,5	27	S25, ZB02, ZB05
2	275	9,5	17	FH02, FH06, RH01, S25, ZB02, ZB05
2	275	9,5	12	FH02, FH04, FH06, RH01, S25, ZB02, ZB05
2	275	10	30	S25, ZB02, ZB05
2	295	10	30	FH02, FH04, FH06, RH01, S25, ZB02, ZB05

<sup>1)</sup> Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

## AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 7 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M12x1,5			
Schaftlänge [mm]	33	37	42	47