

AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	BAYER. MOT. WERKE - BMW (D)
Handelsbezeichnung	BMW E36 (BMW-3)
Fahrzeugtyp	3B, 3/B, 3C, 3/C, 3/CNG, 3/CG
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	F547, F920 e1*xx/xx*0015*.. e1*xx/xx*0016*.. e1*xx/xx*0017*.. e1*xx/xx*0084*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/120 mit Mitten-Ø [mm] : 72,6

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

All. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	Gesamt-Einpresstiefe ¹⁾ [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	185	6	27	S25, ZB05
1 + 2	205	7	32	S25, ZB05
1 + 2	205	7	27	RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	215	7,5	35	FH06, RV01, S25, ZB05
1 + 2	215	7,5	30	FH02, FH06, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	8	30	FH04, FH06, FH27, FV02, L02, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	8	35	L02, FH04, FH06, FH27, RV01, RH01, S25, ZB05
1 + 2	235	8,5	30	FH04, FH06, FH27, FV02, L02, RH01, RV01, S25, ZB05
1 + 2	235	8,5	35	L02, FH04, FH06, FH27, RH01, RV01, S25, ZB05

¹⁾ Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

AIII. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 7 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M12x1,5			
Schaftlänge [mm]	30	36	40	46