

AI. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	BAYER. MOT. WERKE - BMW (D)
Handelsbezeichnung	BMW M3 (BMW-3)
Fahrzeugtyp	M3B, M3/B
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	G191 e1*xx/xx*0032*..
Ausführungen	mit Lochkreis : 5/120 mit Mitten-Ø [mm] : 72,6

Hinweis: xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG (Gesamtbetriebserlaubnis) zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung. Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

All. zulässige Rad-Reifenkombinationen an den Achsen 1 und 2

- Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:

Achse	max. Reifenbreite [mm]	max. Felgenmaulweite [Zoll]	Gesamt-Einpresstiefe ¹⁾ [mm]	Auflagen und Hinweise
1 + 2	215	7	26	FH06, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	7,5	31	FH02, FH06, FH06, RV01, S25, ZB05
1 + 2	225	7,5	26	FH02, FH27, FV02, RV01, RH01, S25, ZB05
1	235	7,5	35	FV02, RV01, S25, ZB05
1	235	7,5	31	FV02, RV01, S25, ZB05
1	235	7,5	26	FV02, RV01, S25, ZB05
2	235	8,5	38	S25, ZB05
2	235	8,5	35	FH02, FH06, FH06, S25, ZB05
2	235	8,5	31	FH02, FH06, FH27, RH01, S25, ZB05
2	235	8,5	26	FH02, FH06, FH27, RH2, S25, ZB05
2	245	8,5	35	FH02, FH06, FH06, S25, ZB05
2	245	8,5	31	FH02, FH06, FH27, S25, ZB05
2	245	8,5	26	FH02, FH06, FH27, RH01, S25, ZB05

¹⁾ Die Gesamt-Einpresstiefe ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Alll. Befestigungselemente

- Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 7 Umdrehungen betragen.
- Die nachstehend aufgeführten Schaft- bzw. Gewindelängen der Radschrauben bzw. -bolzen sind einzuhalten:

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	10	15	20
Befestigungselement	Radschraube M12x1,5			
Schaftlänge [mm]	30	36	40	46